

# Superior 1063



| PARAMETR                  | NORMA        | Superior 1063                    |
|---------------------------|--------------|----------------------------------|
| Rodzaj wykładziny         | EB 694       | taftowana, welurowa              |
| Rodzaj włókna             |              | 100% PA 6.6                      |
| Rodzaj podłoża            |              | texback super                    |
| Waga włókna               | ISO 2424     | 800 g/m <sup>2</sup>             |
| Efektywna waga włókna     | ISO 85443    | 645 g/m <sup>2</sup>             |
| Waga całkowita            | ISO 2424     | 1690 g/m <sup>2</sup>            |
| Gęstość tuftowania        | ISO 1763     | 450'000 taftów/m <sup>2</sup>    |
| Grubość runa              | ISO 1766     | 5,8 mm                           |
| Grubość całkowita         | EN 428       | 8,7 mm                           |
| Szerokość rolki           | EN 427       | 400 cm                           |
| Ilość kolorów             |              | 40                               |
| Klasyfikacja zastosowań   | EN 1307      | 32                               |
| Miejsca zastosowań        |              | hotele, rezydencje, biura, muzea |
| Klasa reakcji na ogień    | EN 13501-01  | Cfl-s1                           |
| Antyelektrostatyczność    | EN 1815 Bl.2 | ≤ 2,0 KV                         |
| Odporność termiczna       | ISO 8302     | 0,0122 m <sup>2</sup> K/W        |
| Izolacja akustyczna       | EN ISO 717-2 | ΔLw = 28 dB                      |
| Pochłanianie dźwięków     | EN ISO 354   | α w = 0,20                       |
| Ogrzewanie podłogowe      |              | odpowiednia                      |
| Odporność na płowienie    | ISO 105-B02  | >5                               |
| odporność na ścieranie    | ISO 105-X12  | >4                               |
| Odporność kolorów na wodę | ISO 105-E01  | >4                               |
| Aspekty środowiskowe      |              | DGNB, CRI Green Label +, GUT     |
| Gwarancja producenta      |              | 10 lat                           |

więcej informacji: [www.vorwerk-polska.pl](http://www.vorwerk-polska.pl)

dystrybucja na terenie Polski: Polflor sp. z o.o., ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań